


Universell für alle ATVs mit einem Heck- oder Fronträger aus einer Rohr-Rahmenkonstruktion


Universal for all ATVs with a rear or front carrier made of tubes.




1. + 2.



3.



4.



Montage

1. Grundträger in gewünschter Position am Heck- oder Fronträger des ATVs anbringen. Mit zwei bis vier Rundstahlbügel durch die passenden Langlöcher befestigen.
2. Ausleger in den Grundträger schieben und auf der gewünschten Position einrasten. Es wird empfohlen die Pfahlhalterung möglichst nah am ATV zu führen.
3. Die Pfahlhalterung wie abgebildet auf der gewünschten Höhe am Ausleger befestigen (Pfahl-Auflage min. 45 cm zum Boden). Die ATV-Pfahlhalterung ist nun einsatzbereit.
4. Den Haspelpfahl in die Pfahlhalterung stecken und mit dem Bügel auf der passenden Höhe fixieren.
5. Empf. Maximal-Geschwindigkeit: 8 km/h Vollbremsungen vermeiden.

Installation:

1. Attach the base carrier to the rear or front carrier of the ATV in the desired position. Secure it with two to four round steel brackets through the appropriate slotted holes.
2. Push the extension arm into the base carrier and lock it into the desired position. It is recommended to position the pole holder as close to the ATV as possible.
3. Attach the post holder to the boom at the desired height as shown (post contact surface min. 45 cm to the ground). The ATV post holder is now ready for use.
4. Insert the reel pole into the pole holder and secure it at the appropriate height using the bracket.
5. Recommended maximum speed: 8 km/h Avoid emergency braking

Anbaumöglichkeiten

mounting options

Am Heckträger: rechts oder links

Rear carrier: right or left



Universell für alle ATVs mit einem Heck- oder Frontträger aus Rohren.


Am Heckträger mit zwei ATV-Pfahlhalterungen

Rear carrier with two brackets



Am Fronträger (nur rechts möglich)

Front carrier (only possible on the right side)



Zubehör:

Litzenführung für sichere Kurvenfahrt **Art.-Nr.: 190030**

Wire guide for safety cornering

Allg. Hinweise zur Anwendung:

- Empf. maximale Geschwindigkeit: 8 km/h
- Für volle Wirkung des easy-reel Vollbremsungen vermeiden

Instructions for use:

- Recommended maximum speed: 8 km/h
- To ensure the full effectiveness of the easy-reel, avoid emergency braking.

